



P939

Estufa de pellets de perfil Slim extremadamente compacta, sobresale apenas de la pared. Ideal para locales de paso. Kit de bocas opcional que permite la salida del aire caliente lateralmente. El revestimiento es de Mayólica, en los colores Blanco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Nero Opaco, Terra Cotta, Bianco Grigio. Boca frontal orientable

COLOURS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Multifuoco System®

Sistema de ventilación forzada con 4 niveles de velocidad. Aire canalizable hasta 16 m.

Dual power system

Dos ventiladores independientes para lograr diferentes temperaturas en habitaciones diferentes

Natural Mode

La estufa permanece encendida y el ventilador del aire caliente se para. El calor se sigue distribuyendo en el ambiente por convección natural

Rolling Top

Encimera superior desizable con guías para cargar los pellets

Mando a distancia multifunción

Con display LCD, cronotermostato y con función Multiconfort.

App de gestión

Permite gestionar todas las funciones de la estufa mediante smartphone y tablet

Programación

Diaria, semanal y de fin de semana con dos franjas horarias.

Remote Control System

Kit opcional para accionar a distancia la estufa con un simple sms.

Estructura

Monobloque de acero con puerta, brasero y hogar de hierro fundido

Revestimiento de mayólica

Piezas hechas a mano, de tamaño grande

Air Glass System

Cristal cerámico ventilado autolimpiante, resistente a 750°C.

Energy Saving

Apagado y encendido automáticos para un máximo ahorro

Wellness

Humidificador y difusor también para esencias

Función Eco

Control automático de la potencia de la llama

Sensor nivel pellet

Permite el seguimiento de la cantidad de pellet en el depósito e indica en el display el nivel mínimo y la necesidad de reabastecimiento.

DISEÑO TÉCNICO

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefaccionable (mín.-máx.)	m ³	185-315
Potencia nominal (mín.-máx.)	kW	4,1-11,2
Regulación de la potencia (posiciones)		4
Rendimiento térmico	%	90,3
Consumo nominal (mín.-máx.)	Kg/h	0,9-2,5
Dimensiones AxPxA	cm	105x32x127
Revestimiento		Mayólica
Tapa superior		rolling top
Estructura interior monobloque		acero
Deflector- Brasero		hierro fundido
Salida de humos Ø	cm	8 - posterior de serie
opción salida humos		superior central
Cajón de cenizas		extraíble
Puerta		hierro fundido - acero
Cristal cerámico		resistente a 750° C
Manilla		acero con acabado niquelado
Capacidad deposito	Kg	27
Wellness - humidificador		si
Horno de acero inoxidable	cm	no
Multifuoco System®		3 niveles de velocidad
Dual Power		si
Mando a distancia		con display LCD
Panel de control en la estufa		de mandos digitales
Cronotermostato con programación		diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
Sistema de control remoto		opcional
Bocas frontales orientables		si-si
Rejillas laterales		opcional derecha / izquierda
Potencia absorbida a maximo regimen	Watt	100
Potencia maxima absorbida	Watt	370
Peso total	Kg	185

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m³ en base al grado de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

